

Quantité	Description
1	<p data-bbox="242 369 383 403"><b>PM START</b></p>  <p data-bbox="646 716 1109 750"><b>Note ! La photo produit peut différer du produit réel</b></p> <p data-bbox="242 750 502 784">Référence: <a href="#">93159123</a></p> <p data-bbox="242 817 1436 884">Le gestionnaire de pression Grundfos PM START est conçu pour le contrôle automatique du démarrage et de l'arrêt des pompes Grundfos et d'autres pompes d'alimentation en eau.</p> <p data-bbox="242 907 1436 974">Le PM START est une solution de régulation de base adaptée aux applications où le démarrage et l'arrêt de la pompe en fonction de la consommation sont nécessaires.</p> <p data-bbox="242 996 1460 1097">Le PM START démarre la pompe lorsqu'une pression d'enclenchement de 1,5 ou 2,2 bar est atteinte et la maintient en marche tant que le débit est suffisant. Le PM START arrête la pompe en cas de manque d'eau et la protège contre la marche à sec.</p> <p data-bbox="242 1120 1444 1198">En cas de panne de courant temporaire, le gestionnaire de pression se remet automatiquement en marche dès que le courant est rétabli.</p>

Description	Valeur
<b>Information générale:</b>	
Nom produit:	PM START
Code article:	<a href="#">93159123</a>
Numéro EAN::	5715468658391
Prix:	EUR 111
<b>Technique:</b>	
Débit min:	1 m³/h
Certifications:	CE
Clapet anti-retour:	OUI
Pression de départ réglable (oui/non):	N
Pression de démarrage:	1.5 bar
Nombre de pompes:	1
<b>Installation:</b>	
Plage température ambiante:	0 .. 50 °C
Pression maximale de service:	10 bar
Type raccordement:	G
Taille du raccordement:	1 pouce
<b>Liquide:</b>	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	0 .. 60 °C
Température liquide sélectionnée:	20 °C
Densité:	998.2 kg/m³
<b>Donnée électrique:</b>	
P1 max.:	1500 W
Fréquence d'alimentation:	50 / 60 Hz
Tension nominale:	1 x 220-240 V
Courant nominal:	10 A
Indice de protection (IEC 34-5):	IP65
Prise de courant:	Aucune prise
<b>Commandes:</b>	
Type de connecteur:	No plug
Protection contre la marche à sec:	Pressostat
<b>Autres:</b>	
Poids net:	0.87 kg
Poids brut:	1.1 kg
Volume d'expédition:	0.006 m3
Convient au(x) produit(s) suivant(s):	CMB, CM, JP
Pays d'origine:	IT
Code douanier:	85371098
Certifications environnementales:	WEEE