



Nom Société:

Créé par:

Téléphone:

Date: 04/12/2025

Quantité	Description
1	<p>PM PLUS</p>  <p>Note ! La photo produit peut différer du produit réel</p> <p>Référence: 93264956</p> <p>PM PLUS est un gestionnaire de pression conçu pour le contrôle automatique de démarrage/arrêt des pompes Grundfos ou autres pompes pour l'approvisionnement en eau dans les applications domestiques.</p> <p>Avec une pression de démarrage réglable, PM PLUS peut être facilement personnalisé selon les spécificités de votre application. Il peut être installé avec des installations avec ou sans réservoir de pression.</p> <p>PM PLUS dispose d'une protection automatique qui arrête la pompe en cas de manque d'eau, empêchant ainsi le fonctionnement à sec. En cas de coupure temporaire de courant, PM PLUS se réinitialise automatiquement une fois l'alimentation rétablie.</p>



Nom Société:

Créé par:

Téléphone:

Date: 04/12/2025

Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	PM PLUS
Code article:	93264956
Numéro EAN::	5715470048555
Technique:	
Certifications:	CE,EAC,RCM
Certifications pour l'eau potable:	WRAS,ACS
Clapet anti-retour:	OUI
Pression de départ réglable (oui/non):	Y
Pression de démarrage:	1.5 - 3.0 bar
Nombre de pompes:	1
Installation:	
Plage température ambiante:	0 .. 50 °C
Pression maximale de service:	12 bar
Type raccordement:	G
Taille du raccordement:	1 pouce
Liquide:	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	0 .. 60 °C
Température liquide sélectionnée:	20 °C
Densité:	998.2 kg/m³
Donnée électrique:	
P1 max.:	1500 W
Fréquence d'alimentation:	50 / 60 Hz
Tension nominale:	1 x 110-240 V
Courant nominal:	10 A
Indice de protection (IEC 34-5):	IP65
Prise de courant:	Aucune prise
Commandes:	
Type de connecteur:	No plug
Protection contre la marche à sec:	Vanne de débit
Autres:	
Poids net:	1.13 kg
Poids brut:	1.38 kg
Volume d'expédition:	0.006 m³
Convient au(x) produit(s) suivant(s):	CMB, CM, JP
Pays d'origine:	IT
Code douanier:	85371098
Certifications environnementales:	WEEE