



1538 NAT LR

By Guyard

Gant type maîtrise

Risques intermédiaires – Cat. II

EN 420 / 03 + A1 / 09 – EN 388 / 03



3 1 2 2

Notice

d'utilisation

CARACTERISTIQUES :

- Paume cuir de bovin naturel.
- Dos en première croûte de croupon
- Elastique de serrage au poignet.
- Coupe américaine.
- Tannage chrome.
- Longueur : 22 à 28 cm selon la taille, (+0,5 / -0,5 mm).
- Epaisseur : 0,9 mm – (+0,1 / - 0,1 mm).
- Dextérité niveau 5.

Précautions d'emploi :

- Ne pas utiliser pour la manipulation d'objets d'une température supérieure à 50°C.
- Ne pas utiliser pour la manipulation de produits chimiques.
- Aucun entretien particulier n'est préconisé. Il est conseillé de stocker les produits dans un endroit à l'abri de la lumière, frais, sec et aéré.
- Avant toute réutilisation, vérifier que les gants ne présentent pas de défaut, trou, déchirure, usure anormale.

TAILLES DISPONIBLES :

- 8 – 9 – 10 – 11

CONDITIONNEMENT :

- Sachet : 10 paires.
- Carton : 100 paires.

NIVEAUX DES PERFORMANCES :

- Abrasion : 2 / 4
- Coupure : 1 / 5
- Déchirure : 2 / 4

Utilisations recommandées :

- Gants spécialement conçus pour la petite et moyenne manutention.
- Travaux en milieu sec.

Innocuité :

- Le gant ne contient pas de substances à des taux tels qu'elles sont connues ou suspectées pour avoir des effets néfastes sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'utilisations.

GUYARD SAS

Ancienne Gare – 36110 Moulins Sur Céphons – France

Tel : 02.54.35.63.70 – Fax : 02.54.35.35.40

SAS au capital de 609796 € - R.C.S. Châteauroux- N° SIRET 341 274 876 00026