



Référence

**1549 150 PA**

Déclaration UE 2016/425 disponible sur

**Caractéristiques :**

- Cuir fleur de bovin hydrofuge, coloris beige.
- Manchette cuir croûte naturel de 150 MM.
- Protection de l'artère.
- Tannage chrome.
- Tailles disponibles : 6 à 11.
- Longueurs : 34 à 39 cm selon la taille.

**Conditionnement :**

- Sachet : 10 paires.
- Carton : 100 paires.

**Précautions d'emploi :**

- Porter les gants sur des mains sèches et propres. Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais UE de type.
- Avant toute réutilisation, vérifier que les gants ne présentent pas de défaut, trou, déchirure, usure anormale.

**Innocuité, confort & dextérité :**

- Dextérité niveau : 5.
- Le gant ne contient pas de substance à des taux tels qu'elles sont connues ou suspectées pour avoir des effets néfastes sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'utilisations.



**Gant type maîtrise en cuir de bovin hydrofuge**

Risques intermédiaires – Cat. II

Déclaration délivrée par Leitat (Espagne) n°0162

EN 420/2003 + A1/2009 – EN 388/2016 – EN 407 : 2004

ISO 13997 - EN 12477 : 01/A1 : 05 TYPE B



3 1 3 3 A

4 1 3 2 4 X

**Niveaux des performances :**

- |  |         |
|--|---------|
| • Abrasion                             | : 3 / 4 |
| • Coupure EN 388 / 2016                | : 1 / 5 |
| • Déchirure                            | : 3 / 5 |
| • Perforation                          | : 3 / 5 |
| • Coupure EN ISO 13997                 | : A / F |
| • Comportement au feu                  | : 4/4   |
| • Chaleur de contact                   | : 1/4   |
| • Chaleur convective                   | : 3/4   |
| • Chaleur radiante                     | : 2/4   |
| • Petites projections de métal liquide | : 4/4   |

**Utilisations recommandées :**

- Gants conçus pour les travaux de soudage.
- Gants spécialement conçus pour la petite et moyenne manutention.
- Travaux extérieurs par temps humide.

**Entretien & stockage :**

- Aucun entretien particulier n'est préconisé. Il est conseillé de stocker les produits dans un endroit à l'abri de la lumière, frais, sec et aéré.
- La destruction en fin de vie doit être contrôlée et respecter les exigences européennes de traçabilité et de respect de

GUYARD

Ancienne Gare – 36110 Moulins Sur Céphons – France

Tel : 02.54.35.63.70 – Fax : 02.54.35.35.40

SASU au capital de 1 150 000 € - R.C.S. CHATEAUROUX - N° Siret : 341 274 876 00026