

0...40 °C



## Programmateur digital semi-encastré chauf élec avec fil pilote 2 zones 7j 230V

## Caractéristiques techniques

| Architecture  |                   |
|---|-------------------|
| Mode de fixation                                      | semi-encastré     |
| Principales caractéristiques électriques              |                   |
| Tension assignée d'emploi Ue                          | 230 V             |
| Fréquence assignée                                    | 50                |
| Dimensions  |                   |
| Profondeur produit installé                           | 47 mm             |
| Hauteur produit installé                              | 80 mm             |
| Largeur produit installé                              | 83 mm             |
| Batterie  |                   |
| Temps de charge pour la réserve de marche<br>en heure | 24                |
| Alimentation  |                   |
| Tension d'alimentation                                | 230V +10% / -15%  |
| Installation, montage                                 |                   |
| Type de montage                                       | encastré          |
| Connexion   |                   |
| Section de raccordement                               | 1 / 4mm²          |
| Configuration   |                   |
| Finesse de programmation                              | 30 mn             |
| programme astro                                       | Non               |
| Equipement  |                   |
| Réserve de marche                                     | 12 h              |
| Nombre de zone de programmation                       | 2                 |
| Nombre de sorties fil pilote                          | 2 sorties de 30mA |
| Utilisation   |                   |
| Cycle   | hebdomadaire      |
| Sécurité  |                   |
| Indice de protection IP                               | IP30              |
| Conditions d'utilisation                              |                   |
| Tana fastama da asarisa                               | 0 40.00           |

Température de service

Précision de marche 6 mn / an -20...70 °C

Température de stockage/transport

Identification

programmateur ; semi-encastré ; digital ; fil pilote ; 2 zones;Programmateur;;

Mots clés