



52211



quickconnect

Détecteur de mouvement infraRouge standard mural 200° Anthracite

Caractéristiques techniques

Architecture

Système bus	Sans
Mode de fixation	en saillie

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60
--------------------	-------

Dimensions

Hauteur produit installé	2.5 m
--------------------------	-------

Alimentation

Tension d'alimentation	230V +10% / -15%
------------------------	------------------

Détection

Angle de détection	200 °
Distance de détection frontale	16 m
Distance de détection latérale	16 m

Matières

Couleur	anthracite
Couleur RAL	RAL 7016 - Gris anthracite
Matière	PC/ASA

Gestion de l'éclairage

Plage de mesure de luminosité	5 / 1000 Lux
-------------------------------	--------------

Installation, montage

Hauteur de montage maximum	2.5
----------------------------	-----

Configuration

Sensibilité réglable	Non
----------------------	-----

Équipement

Angle de détection horizontal	200 °
-------------------------------	-------

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
-------------------------	------

Identification

Mots clés

détecteur ; étanche ; mural ; anthracite ; noir;Détecteur de mouvement ; Capteur de mouvement ; Détecteur de présence ; Capteur de présence ; Détecteur de mouvements ;