



52220



## Détecteur infrarouge évolué mural 220° blanc

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Système bus	Sans
Mode de fixation	en saillie

#### Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60
--------------------	-------

#### Dimensions

Hauteur produit installé	2.5 m
--------------------------	-------

#### Mesures

Méthode de détection	infra-rouge
----------------------	-------------

#### Alimentation

Tension d'alimentation	230V +10% / -15%
------------------------	------------------

#### Détection

Angle de détection	220 °
Angle de détection	220 °
Distance de détection frontale	16 m
Distance de détection latérale	10 m

#### Matières

Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	PC/ASA
Type de traitement de surface	brut

#### Gestion de l'éclairage

Plage de mesure de luminosité	5 / 1000 Lux
-------------------------------	--------------

#### Installation, montage

Hauteur de montage maximum	2.5
----------------------------	-----

#### Configuration

Sensibilité réglable	Oui
----------------------	-----

#### Équipement

Réglage par télécommande	52900
Angle de détection horizontal	220 °

#### Sécurité

**Identification**

---

Mots clés

détecteur ; étanche ; mural ; blanc;Détecteur de mouvement ; Capteur de mouvement ; Détecteur de présence ; Capteur de présence ; Détecteur de mouvements ;