



52221



## Détecteur infrarouge évolué mural 220° anthracite

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Système bus	Sans
Mode de fixation	en saillie

#### Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60
--------------------	-------

#### Dimensions

Hauteur produit installé	2.5 m
--------------------------	-------

#### Alimentation

Tension d'alimentation	230V +10% / -15%
------------------------	------------------

#### Détection

Angle de détection	220 °
Distance de détection frontale	12 m
Distance de détection latérale	10 m

#### Matières

Couleur	anthracite
Couleur RAL	RAL 7016 - Gris anthracite
Matière	PC/ASA

#### Gestion de l'éclairage

Plage de mesure de luminosité	5 / 1000 Lux
-------------------------------	--------------

#### Installation, montage

Hauteur de montage maximum	2.5
----------------------------	-----

#### Configuration

Sensibilité réglable	Oui
----------------------	-----

#### Équipement

Réglage par télécommande	52900
Angle de détection horizontal	220 °

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP55
-------------------------	------

#### Identification

détecteur ; étanche ; mural ; anthracite ;  
noir;Détecteur de mouvement ; Capteur de  
mouvement ; Détecteur de présence ; Capteur de  
présence ; Détecteur de mouvements ;

Mots clés