



ATA205009016



## Moulure ATA 20x50 blanc

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Mode de fixation bottom punched

#### Modèle

Traitement antibactérien Non

#### Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

#### Dimensions

Hauteur de goulotte 20 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 52 mm

#### Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 4

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 6

#### Porte, couvercle

Forme de couvercle prémonté

#### Matières

Couleur blanc signalisation

Couleur RAL RAL 9016 - Blanc signalisation

Matière PVC

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Transparent Non

#### Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

#### Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm<sup>2</sup> (taux de remplissage 40%) 69

Section intérieure / utile 900 mm<sup>2</sup>

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm<sup>2</sup> (taux de remplissage 40%) 51

#### Équipement

Nombre de compartiments 1

**Standards**

---

Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHs	conformité volontaire

---

**Sécurité**

---

Indice de protection IP	IP40
Sans halogène	Non
Résistance au choc	IK07

---

**Conditions d'utilisation**

---

Température de service	-5...65 °C
------------------------	------------

---

**Identification**

---

Mots clés	moulure ; moulure 20x50 ; sans cloison ; 1 compartiment;Moules ; Plinthes ; Goulottes ; Baguettes ; Bordure ;
-----------	---

---