



BA780040

Goulotte de câblage en PVC BA7 80x40mm gris

Caractéristiques techniques

Architecture

Flexible Non

Modèle

Configuration des parois du profilé Estampé

Intensité du courant

Résistant au cheminement Oui

Dimensions

Hauteur de goulotte 80 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 40 mm

Largeur des découpes latérales 6 mm

Largeur de languette 6.5 mm

Porte, couvercle

Forme de couvercle en vrac

Matières

Couleur gris

Matière PVC

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Installation, montage

Perforation de socle EN 50085-2-3:1999

Mode de fixation bottom punching

Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm²
 (taux de remplissage 40%) 97

Section intérieure / utile 2498 mm²

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm²
 (taux de remplissage 40%) 69

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm² (taux
 de remplissage 40%) 135

Standards

Homologations EN50085-2-3

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Classement UL 94 V0

Sécurité

Sans halogène Non

Classement en réaction au feu M1

Température

Température ambiante -5...60 °C

Identification

Mots clés

Goulotte de câblage ; Standard ; Pas de 12.5 mm ;
Gris RAL 7030;Goulottes de câblage ; Chemin de
câbles ; Gaine de câbles ; Canalisations électriques ;
Conduit de câblage ;