



EK481



Gestionnaire énergie RT2012 chauffage électrique 1 zone Blanc

Caractéristiques techniques

Modèle

Nombre de modules	6
-------------------	---

Connectivité

Distance max entre boîtier modulaire et boîtier de commande	50 m
Sorties chauffage	fil pilote

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50
--------------------	----

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	2 W
-----------------------------------	-----

Mesures

Détection délestage	liaison télé-information
---------------------	--------------------------

Alimentation

Tension d'alimentation	230 V
------------------------	-------

Configuration

Finesse de programmation	10 mn
--------------------------	-------

Éléments fournis

Composition du kit	1 boîtier modulaire + 1 boîtier d'ambiance
--------------------	--

Équipement

Nombre de zone de programmation	1
Nombre de sorties fil pilote	2 sorties de 30mA

Utilisation

Cycle	hebdomadaire
-------	--------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5...45 °C
------------------------	------------

Identification

Mots clés	gestionnaire d'énergie ; modulaire ; afficheur ; RT2012 ; 1 zone;Gestionnaire d'énergie ; Responsable de l'efficacité énergétique ; Gestionnaire de la consommation énergétique ; Expert en gestion d'énergie ; Administrateur de l'utilisation énergétique ;
-----------	---