



EPS510B



Télerupteur 1F 230V Sans Vis avec passage de barre

Caractéristiques techniques

Modèle

Nombre de modules	1
-------------------	---

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	250 V
Fréquence assignée	50/60

Tension

Tension assignée d'isolement	250 V
Tension circuit de commande en CC	110 V
Tension circuit de commande en CA	230 V

Intensité du courant

Intensité de repos	6 mA
Courant assigné nominal	16 A

Dimensions

Profondeur produit installé	63 mm
Hauteur produit installé	83 mm
Largeur produit installé	17.5 mm

Fréquence

Fréquence	50 à 60 Hz
-----------	------------

Puissance

Puissance max. avec tubes fluo non compensés	1200 VA
Consommation à l'appel	25 VA
Puissance dissipée totale sous IN	1.2 W

Résistance

Valeur ohmique nominale de la bobine	1225 Ω
--------------------------------------	--------

Endurance

Endurance électrique à charge nominale en AC21 en nombre de cycles	150000
Endurance mécanique nombre de manoeuvres	500000

Gestion des ampoules fluorescentes

Puissance Max. avec tubes fluo compensés parallèle	900 VA
--	--------

Gestion des ampoules incandescentes

P max. avec lampes à incandescence 1800 W

Connexion

Section de raccordement en câble souple	1 / 2,5mm ²
Section de raccordement en câble rigide	1,5 / 2,5mm ²
Nombre de contacts	1
Type de contact	1F
Type de connexion	cage sans vis

Equipement

Type de télérupteur électromécanique

Utilisation

Durée d'impulsion 50 ms

Standards

Texte norme	IEC/EN 60669-2
Directive européenne WEEE	concerné

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Conditions d'utilisation

Température de service	-5...40 °C
Température de stockage/transport	-40...80 °C
Commande manuelle possible	Oui

Identification

Mots clés

Télérupteur ; Bouton poussoir ; Eclairage ;
Télérupteur silencieux ; Commande
d'éclairage;Contacteur électrique ; Interrupteur
électrique ; Commutateur électrique ; Disjoncteur
électrique ; Relais électrique ;