



GBD5010009016



Goulotte GBD 50x100 blanc

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien	Non
--------------------------	-----

Compatibilité

Format appareillages compatibles	Clipsage direct 45mm
----------------------------------	----------------------

Connectivité

Accessoires d'alignement	Eclisses en références séparées
--------------------------	---------------------------------

Dimensions

Hauteur de goulotte	54 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	105 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	16 / 29
---	---------

Porte, couvercle

Montage du couvercle	Intérieur
Largeur du couvercle	45 mm
Nombre de couvercles pouvant être montés	1

Matières

Couleur	blanc signalisation
Couleur RAL	RAL 9016 - Blanc signalisation
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée

Installation, montage

Perforation de socle	Avec poinçonnage de base
----------------------	--------------------------

Câble

Section intérieure / utile	4694 mm ²
----------------------------	----------------------

Equipement

Nombre de cloisons clipsables	1
Nombre de compartiments	1 / 2

Standards

Homologations	EN50085-2-1
---------------	-------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP40
Sans halogène	Non
Résistance au choc	IK07

Conditions d'utilisation

Température de service	-5...60 °C
------------------------	------------

Température

Température ambiante	-5...65 °C
----------------------	------------

Identification

Mots clés	Goulotte d'installation ; Enclipsage direct 45 ; PVC ; 1 couvercle ; RAL 9016;Goulotte ; Canalisation ; Conduit ; Tuyau ; Rigole ;
-----------	--