



KBN863C

Barres de pontage 3P+N 63A languette 24 mod

Caractéristiques techniques

Architecture

Nombre de pôles	4 P
Type de pôles	3P+N

Modèle

Nombre de modules	24
-------------------	----

Compatibilité

Destiné aux références compatible	Modular devices
-----------------------------------	-----------------

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	230 / 400 V
------------------------------	-------------

Tension

Tension maxi d'utilisation	440 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4 kV

Intensité du courant

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

Dimensions

Longueur	424.9 mm
Pas	17.8 mm

Alimentation

Nombre de phase pour l'alimentation d'énergie	3 phases
---	----------

Matières

Couleur	gris
---------	------

Installation, montage

Adapté à un produit équipé d'un auxiliaire	Non
--	-----

Connexion

Section de raccordement en câble rigide	10 mm ²
Adapté aux appareils avec connecteur neutre	Oui
Type de connecteur	barre à languette
Type de connexion	cage à vis

Équipement

Nombre d'appareils pouvant être installés	6
---	---

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5...60 °C
------------------------	------------

Température de stockage/transport	-25...80 °C
-----------------------------------	-------------

Isolé	Oui
-------	-----

Identification

Mots clés

Pontage ; Barre de pontage ; Peigne électrique ;
Barre Ph/N ; Barre disjoncteur;Barres de pontage ;
Barres de liaison ; Barres de renfort ; Barres de
stabilisation ; Barres de connexion ;