



L2222



Goulotte de câblage flexible autocollante sans halogene 20mm L=500mm gris clair

Caractéristiques techniques

Architecture

Flexible Oui

Modèle

Configuration des parois du profilé Estampé

Intensité du courant

Résistant au cheminement Oui

Dimensions

Longueur 500 mm

Largeur des découpes latérales 8 mm

Largeur de languette 4.5 mm

Porte, couvercle

Forme de couvercle aucun

Matières

Couleur gris clair

Matière polyamide (PA)

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Installation, montage

Mode de fixation Autocollant et base perforée

Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm²
(taux de remplissage 40%) 18

Section intérieure / utile 154 mm²

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm²
(taux de remplissage 40%) 13

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm² (taux
de remplissage 40%) 20

Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Classement UL 94 V0

Sécurité

Sans halogène Oui

Température

Identification

Mots clés

Lyre de câblage ; Autocollante ; Pas de 12.5 mm ;
Gris RAL 7035;Goulottes de câblage ; Chemin de
câbles ; Gaine de câbles ; Canalisation électrique ;
Conduit de câblage ;