



LFF6015009016

Goulotte Liféa 60X150 avec éclis. et 2 agrf./mètre blanc

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation bottom punched

Modèle

Traitement antibactérien Non

Connectivité

Accessoires d'alignement Profilé pré-équipé d'éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte 60 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 150 mm

Espacement horizontal des perforations 125 mm

Espacement vertical des perforations 85 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 37

Porte, couvercle

Forme de couvercle en vrac

Matières

Couleur blanc signalisation

Couleur RAL RAL 9016 - Blanc signalisation

Matière PVC

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Transparent Non

Câble

Section intérieure / utile 7122 mm²

Équipement

Nombre de cloisons clipsables 3

Nombre de compartiments 1 / 4

Nombre d'agrafes par mètre 2

Standards

Homologations EN50085-2-1

Sécurité

Indice de protection IP	IP40
Sans halogène	Non
Résistance au choc	IK07

Conditions d'utilisation

Température de service	-5...60 °C
------------------------	------------

Température

Température ambiante	-5...65 °C
----------------------	------------

Identification

Mots clés	Goulotte de Distribution ; Cloisonnable ; Largeur 150 mm ; Hauteur 60 mm ; Blanc RAL 9016;Goulotte ; Canalisation ; Conduit ; Tuyau ; Rigole ;
-----------	--