



ST301



Transformateur de sonnerie 4VA 230V-8 à 12V

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation	rail DIN symétrique
------------------	---------------------

Modèle

Nombre de modules	2
-------------------	---

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	230 V
Fréquence assignée	50

Tension

Tension assignée d'isolement	4000 V
Tension d'emploi secondaire 2	12 V
Tension d'emploi au secondaire	8 / 12 V

Intensité du courant

Intensité au secondaire 2	0.33 A
Intensité au secondaire	0.5 A

Dimensions

Profondeur produit installé	65 mm
Hauteur produit installé	111 mm
Largeur produit installé	35 mm

Puissance

Puissance consommée	4 VA
---------------------	------

Installation, montage

Couple de serrage	1,2Nm
Approprié pour montage apparent	Oui
Approprié pour montage encastré	Non

Connexion

Section de raccordement en câble souple	4mm ²
Section de raccordement en câble rigide	6 mm ²

Équipement

Commutateur marche/arrêt	Non
Protégé contre les court-circuits	Oui

Standards

Texte norme	EN 61558-2-6
Directive européenne WEEE	concerné
Sécurité	
Indice de protection IP	IP20
Conditions d'utilisation	
Température de service	-20...35 °C
Altitude	<= 2000 m
Identification	
Mots clés	transformateur ; sonnerie ; Transformateur ; Convertisseur ; Transducteur ; Mutateur ; Adaptateur ;