



ST313



Transformateur sécurité 16VA 230V-12 à 24V

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation	rail DIN symétrique
------------------	---------------------

Modèle

Nombre de modules	4
-------------------	---

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	230 V
Fréquence assignée	50

Tension

Tension assignée d'isolement	4000 V
Tension d'emploi secondaire 2	24 V
Tension à vide au secondaire	15.8 / 30 V
Tension d'emploi au secondaire	12 / 24 V

Intensité du courant

Intensité au secondaire 2	0.67 A
Intensité au secondaire	1.33 A

Dimensions

Profondeur produit installé	58 mm
Hauteur produit installé	85 mm
Largeur produit installé	70 mm

Puissance

Puissance consommée	16 VA
---------------------	-------

Alimentation

Transfo	Transformateur d'isolement
---------	----------------------------

Installation, montage

Couple de serrage	1,2Nm
Approprié pour montage apparent	Oui
Approprié pour montage encastré	Non
Type de montage	rail DIN

Connexion

Section de raccordement en câble souple	4mm ²
Section de raccordement en câble rigide	6 mm ²

Câble	
Longueur de câble max. jusqu'à l'actionneur de porte 0.5 A.	max. 100 m
Longueur de câble max. jusqu'à l'actionneur de porte 1A.	max. 50 m
Equipement	
Commutateur marche/arrêt	Non
Protégé contre les court-circuits	Oui
Standards	
Texte norme	EN 61558-2-6
Homologations	EN 61558-2-6
Directive européenne WEEE	concerné
Sécurité	
Indice de protection IP	IP20
Protection thermique	Oui
Conditions d'utilisation	
Température de service	-20...35 °C
Altitude	<= 2000 m
Identification	
Mots clés	Transformateur modulaire ; Alimentation contacteurs ; Transfo 230/24V ; Transformateur ; Convertisseur ; Transducteur ; Mutateur ; Adaptateur ;