



SU215



Ronfleur modulaire 230V

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation	rail DIN symétrique
------------------	---------------------

Fonctions

Mode de fonctionnement	dispositif sonore : type D - durée de service intermittent recommandé : 5s ON / 15s OFF
------------------------	---

Modèle

Nombre de modules	1
-------------------	---

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	230 V
Type de tension d'alimentation	AC

Intensité du courant

Courant de fonctionnement	0.03 A
Courant assigné nominal	0.03 A

Dimensions

Profondeur produit installé	65 mm
Hauteur produit installé	80 mm
Largeur produit installé	18 mm

Fréquence

Fréquence	50 à 0 Hz
-----------	-----------

Puissance

Puissance consommée	6.5 VA
Puissance dissipée totale sous IN	6.5 W

Matières

Matière	polyamide (PA)
---------	----------------

Connexion

Section de raccordement en câble souple	4mm ²
Section de raccordement en câble rigide	6 mm ²

Équipement

Niveau sonores	78 dB
----------------	-------

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

Sécurité	
Indice de protection IP	IP20
Conditions d'utilisation	
Température de service	-10...40 °C
Température de stockage/transport	-25...60 °C
Identification	
Mots clés	Ronfleur ; ;