



TRK153M



Kit centralisation 3 volets roulant KNX radio

Caractéristiques techniques

Architecture

Système bus	KNX
-------------	-----

Fonctions

Module de bus amovible	Non
Scènes de lumière	mémorisation des scènes verrouillable, appel des scènes par appareils radio KNX
Fonctions quicklink	fonctions quicklink : store, 2 scènes, commande forcée, poussoir montée/descente

Modèle

Type de commutation	avec 2 contacts à relais verrouillés mécaniquement et électroniquement l'un par rapport à l'autre
---------------------	---

Commandes & indicateurs

Utilisation	avec actionnement manuel montée/descente
Touche / bouton	avec touche de configuration et de fonction

Connectivité

Protocole radio	Radio KNX
Catégorie du récepteur	2

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50
--------------------	----

Fréquence

Fréquence de réception radio	868.3 MHz
------------------------------	-----------

Gestion de l'éclairage LED

LED	avec LED de configuration et de fonction, avec LED de contrôle (relais fermé)
-----	---

Connexion

Type de raccordement	avec bornes surélevées à vis
Raccordement de bus	intégration via la passerelle TP/radio KNX en saillie dans le système TP KNX

Configuration

Réglage des lamelles par durée du signal	< 1 s
Programmation	configuration quicklink sans outil par touches et affichage LED

Équipement

Nombre de liens quicklink	max. 20 émetteurs/récepteurs
---------------------------	------------------------------

Automaintien de 2 min. par durée du signal	> 1 s
Transmitter duty cycle	1
Temps de commutation en cas de modification du sens	< 0.6 s
Conditions d'utilisation	
Consommation énergétique	faible besoin en énergie propre
Humidité relative de l'air (sans condensation)	0...65 % (sans condensation)
Identification	
Applications	Actionneurs de radio KNX
Gamme de produits:	sortie
Gamme design principale	BERKER.NET
Mots clés	Micro module ; Radio ; Sans fil ; Centralisation volet roulant ; Domotique;Variateur ; Régulateur de vitesse ; Convertisseur de fréquence ; Commande électronique de puissance ; Dispositif de variation de vitesse ;
Série	Berker.Net