



VE118F

Coffret étanche Vector IP55 1 rangée 18 modules h 302mm l 418mm

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation	en saillie
------------------	------------

Fonctions

Avec guide-câble	Oui
------------------	-----

Modèle

Nombre de modules	18
-------------------	----

Compatibilité

Compatible avec Multimedia	Non
----------------------------	-----

Principales caractéristiques électriques

Tension nominale	400 V
------------------	-------

Intensité du courant

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

Dimensions

Profondeur produit installé	151 mm
Profondeur interne	151 mm
Hauteur produit installé	302 mm
Largeur produit installé	418 mm
Largeur dans les unités de division	18
Epaisseur du matériau des parois latérales	2.5 mm

Porte, couvercle

Type de fermeture de la porte	Loquet
Indice de protection avec porte IP	65
Cadenassable	Non
Nombre de serrure de la porte	0
Type de couvercle	fermé (plein)
Verrouillage de la porte	sans
Battant de porte	unique
type de couvercle	porte
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Matières

Couleur	gris clair
Couleur	gris clair
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair

Matière	polystyrol (PS)
Type de traitement de surface	non traitée
Installation, montage	
Adapté à un usage extérieur	Oui
Connexion	
Nombre d'entrée de câbles	15
Équipement	
Nombre rangées	1
Nombre de travée de large	1
Nombre de clés	1
Nombre de rails	1
Accessoiriable	Oui
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	46
Extension possible	Non
Borne de mise à la terre	Oui
Borne à conducteur neutre	Non
Porte pour transmission du signal	Oui
Standards	
GWT tenue au fil incandescent	750 °C
Directive européenne WEEE	concerné
Sécurité	
Indice de protection IP	IP65
Classe de protection	classe II
Essai fil incandescent	selon EN 60695-2-11: 750°C
Sans halogène	Oui
Résistance au choc	IK08
Conditions d'utilisation	
Température de service	-25...40 °C
Identification	
Mots clés	Coffret étanche;Coffret électrique ; Boîtier électrique ; Armoire électrique ; Tableau électrique ; Coffre de distribution électrique ;