



WNA160B

Mod Prise courant SCHUKO couv clapet saillie/encastrer cubyco blc pol mat

Caractéristiques techniques

Architecture

Type de pôles	SCHUKO
Mode de fixation	clipsé

Fonctions

Protection différentielle intégrée	Non
Raccordement centralisé	Non
Avec éclairage d'orientation	Non
Protection contre les surtensions	Non

Modèle

Nombre de modules	1
-------------------	---

Compatibilité

Compatible IFTTT	Non
------------------	-----

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	non
Avec ou sans voyant	sans

Connectivité

Avec prise USB de charge	Non
--------------------------	-----

Principales caractéristiques électriques

Tension nominale	250V
tension nominale	250 V
Fréquence assignée	50/60

Intensité du courant

Courant de fuite mesuré	0 mA
Courant assigné nominal	16 A

Dimensions

Profondeur	64 mm
Profondeur produit installé	22.8 mm
Hauteur produit installé	81 mm
Largeur produit installé	75 mm
Hauteur	81 mm
Largeur	81 mm

Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	2
Nombre d'emplacements de modules	2
Porte, couvercle	
Cadenassable	Non
Alimentation	
Alimentation spéciale de courant	Sans alimentation par courant spécial
Matières	
Couleur	compos. blanc
Couleur	blanc (nuances)
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	mélange de matériaux
Matériau	Thermoplastique
Aspect de la surface	mat satiné
Surface	autre
Type de traitement de surface	verni mat
Transparent	Non
Finition métallique	Non
Installation, montage	
Mode de fixation	verrou tournant
Type de montage	encastré / saillie
Connexion	
Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm ² - maxi 2x2,5 mm ²
Nombre de phases accessibles	1
Type de connexion	Quickconnect
Accessoires inclus	
Avec fusible fin	Non
Équipement	
Nombre d'unités	1
Nombre de prises commandées	0
Commutateur marche/arrêt	Non
Intègre porte étiquette transparent	Non
Standards	
Homologations	NFC 61314
Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Indice de protection IP	IP55
Sans halogène	Oui
Protection	sans protection
Conditions d'utilisation	

Température de service	-15...30 °C
Température de stockage/transport	-50...50 °C
Isolé	Oui

Identification

Série	cubyko
Version	F

Mots clés

appareillage mural ; étanche ; cubyko ; prise Schuko ; IP55;Appareillage mural étanche ; Prise murale étanche ; Boîtier mural étanche ; Interrupteur mural étanche ; Prise de courant murale étanche ;