



WXD202B

Enjoliveur prise RJ45 gallery 2 modules pure

Caractéristiques techniques

Architecture

| | |
|------------------|----------------|
| Type | jack modulaire |
| Mode de fixation | clipsé |

Connectivité

| | |
|--------|--------------------|
| Sortie | avec sortie droite |
|--------|--------------------|

Dimensions

| | |
|------------|--------|
| Profondeur | 8.4 mm |
| Hauteur | 45 mm |
| Largeur | 45 mm |

Capacité

| | |
|------------------|---|
| Nombre de postes | 1 |
|------------------|---|

Matières

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Décor | pure |
| Couleur | blanc |
| Couleur RAL | RAL 9016 - Blanc signalisation |
| Matière | polycarbonate (PC) |
| Type de traitement de surface | non traitée |

Équipement

| | |
|---------------------------------|--------------|
| platine support / bague support | sans support |
|---------------------------------|--------------|

Standards

| | |
|---------------------------|--------------|
| Directive européenne WEEE | non concerné |
|---------------------------|--------------|

Sécurité

| | |
|---|------|
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | 05 |
| Indice de protection IP | IP21 |
| Sans halogène | Oui |

Conditions d'utilisation

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Température de service | -10...35 °C |
| Température de stockage/transport | -10...50 °C |

Identification

| | |
|--------------|----------------------------|
| Applications | Technique de communication |
| Série | gallery |

| | |
|-----------------|---|
| Composition | autre |
| Mots clés | gallery ; Enjoliveur ; Touche ; Enjoliveur blanc ; Touche blanche;Appareillage mural ; Prise murale ; Boîtier mural ; Plaque de montage mural ; Prise électrique murale ; |
| Avec impression | Non |