



WXF122

Prise de courant gallery 2P+T double

Caractéristiques techniques

Architecture

Type de commande	Prise de courant
Type de pôles	2P+T
Mode de fixation	vissé

Modèle

Nombre de modules	4
-------------------	---

Principales caractéristiques électriques

tension nominale	250 V
------------------	-------

Dimensions

Profondeur	35.55 mm
Hauteur	73.8 mm
Largeur	144.8 mm

Matières

Couleur	gris foncé
Couleur RAL	RAL 7011 - Gris fer
Matière	polycarbonate (PC)
Aspect de la surface	mat
Type de traitement de surface	non traitée

Connexion

Section de raccordement en câble souple	1,5 / 2,5mm ²
Section de raccordement en câble rigide	1,5 / 2,5mm ²
Type de connexion	Quickconnect

Équipement

Intègre porte étiquette transparent	Non
-------------------------------------	-----

Standards

Homologations	NFC 61314
Directive européenne WEEE	concerné

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	02
Indice de protection IP	IP20
Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels

Conditions d'utilisation

Température de service	-10...35 °C
Température de stockage/transport	-10...50 °C

Identification

Série	gallery
Composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Mots clés	gallery ; prise de courant;Appareillage mural ; Prise murale ; Boîtier mural ; Plaque de montage mural ; Prise électrique murale ;
