



WXF422B

## Prise de courant double speciale goulotte gallery 2P+T 16A pure

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Type de commande	Prise de courant
Type de pôles	2P+T
Mode de fixation	Goulotte d'installation

#### Modèle

Nombre de modules	4
-------------------	---

#### Principales caractéristiques électriques

tension nominale	250 V
------------------	-------

#### Intensité du courant

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

#### Dimensions

Profondeur	45 mm
Hauteur	42.5 mm
Largeur	90 mm

#### Porte, couvercle

Plaques	boîtier complet
---------	-----------------

#### Matières

Décor	pure
Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9016 - Blanc signalisation
Matière	polycarbonate (PC)
Type de traitement de surface	non traitée

#### Connexion

Section de raccordement en câble souple	1,5 / 2,5mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm <sup>2</sup> - maxi 2x2,5 mm <sup>2</sup>
Type de connexion	Quickconnect

#### Équipement

Intègre porte étiquette transparent	Non
-------------------------------------	-----

#### Standards

Homologations	NFC 61314
Directive européenne WEEE	concerné

**Sécurité**

---

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
---	----

---

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

---

Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels
------------	--

**Conditions d'utilisation**

---

Température de service	-10...35 °C
------------------------	-------------

---

Température de stockage/transport	-10...50 °C
-----------------------------------	-------------

**Identification**

---

Série	gallery
-------	---------

---

Composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
-------------	--------------------------------------

---

Mots clés	gallery ; spécial goulotte ; prise de courant;Appareillage mural ; Prise murale ; Boîtier mural ; Plaque de montage mural ; Prise électrique murale ;
-----------	---