



WXF423B

Prise de courant triple speciale goulotte gallery 2P+T 16A pure

Caractéristiques techniques

Architecture

Type de commande	Prise de courant
Type de pôles	2P+T
Mode de fixation	Goulotte d'installation

Modèle

Nombre de modules	6
-------------------	---

Principales caractéristiques électriques

tension nominale	250 V
------------------	-------

Intensité du courant

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Dimensions

Profondeur	45 mm
Hauteur	42.5 mm
Largeur	135 mm

Porte, couvercle

Plaques	boîtier complet
---------	-----------------

Matières

Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9016 - Blanc signalisation
Matière	polycarbonate (PC)
Type de traitement de surface	non traitée

Connexion

Section de raccordement en câble souple	1,5 / 2,5mm ²
Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm ² - maxi 2x2,5 mm ²
Type de connexion	Quickconnect

Equipement

Intègre porte étiquette transparent	Non
-------------------------------------	-----

Standards

Homologations	NFC 61314
Directive européenne WEEE	concerné

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Indice de protection IP	IP20
Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels
Conditions d'utilisation	
Température de service	-10...35 °C
Température de stockage/transport	-10...50 °C
Identification	
Composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) gallery ; spécial goulotte ; prise de courant;Appareillage mural ; Prise murale ; Boîtier mural ; Plaque de montage mural ; Prise électrique murale ;
Mots clés	