

## Elagueuse Guide chaîne 30 cm 12" - 36 V - 2,5 Ah Li-ion

**CS3630DAW4Z**

EAN 4966376305414

**3 ANS**  
GARANTIE  
ELECTROPORTATIF

### Ergonomique, compacte & légère, Livrée sans batterie ni chargeur

- Guide chaîne avec pignon de renvoi
  - Changement et tension de chaîne sans outil
  - Débit d'huile de chaîne ajustable
  - LED éclairant l'intérieur du réservoir d'huile :  
→ visibilité optimale du niveau d'huile
  - LED éclairant la chaîne
  - Crochet à mousqueton rétractable
  - Poignée soft-grip antidérapante
  - Indicateur de niveau de charge batterie
  - Chargeur rapide ventilé : augmente la durée de vie de la batterie
  - Excellente autonomie : jusqu'à 140 coupes\* avec sa batterie 2,5 Ah & jusqu'à 1700 coupes\* avec batterie optionnelle à dos BL36200 21 Ah
- \*Ces données sont des valeurs de référence à titre indicatif



### ■ Caractéristiques

Puissance  
Vitesse de chaîne à vide  
Type & pas chaîne  
Type guide chaîne  
Réservoir d'huile de chaîne  
Autonomie / charge 2,5 Ah  
Autonomie / charge 21 Ah  
Niveau puissance sonore  
Niveau pression acoustique  
Emission de vibration  
Poids avec batterie 2,5 Ah  
L x l x H

### ■ CS3630DAW4Z

36 V - 2,5 Ah Li-ion  
8,3 m/s  
91PX-45E - 3/8"  
avec pignon de renvoi  
80 ml  
140 coupes  
1700 coupes  
98 dB(A)  
87 dB(A)  
4,7 m/s<sup>2</sup>  
4,4 kg / sans bat. 3,6 Kg  
214 x 668 x 256 mm



### Applications

Entretien des arbres, découpe de bûches.  
Silencieuse idéale pour les copropriétés & jardins mitoyens. Avec batterie à dos idéale pour les élagueurs en grimpée

### Accessoires standards

Chaîne 91PX-45E - 3/8" 781122 - Guide-chaîne 6685294 - Dosette Huile chaîne 2 - Lime

**Garantie HIKOKI : modalités et inscriptions disponible sur : [www.hikoki-powertools.fr](http://www.hikoki-powertools.fr)**

Photos de présentation non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire. HIKOKI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires livrés en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HIKOKI Power Tools France s.a.s