

Perforateur 26mm SDS+ 830 W 2,9 joules EPTA

3 ANS
GARANTIE
ELECTROPORATIF

DH26PB2WSZ

EAN 4966376327256



- Stop de frappe
- Réversible : la mèche ne reste jamais bloquée
- Electropneumatique
- Interrupteur à variateur de vitesses
- Débrayage de sécurité
- Emmanchement rapide en 1 seule action
- Sélecteur de mode sur le coté pour une utilisation simplifié
- Design ergonomique, poignée soft-grip antidérapante, poignée auxiliaire soft-grip antidérapante orientable à 360°

Plus compact que les modèles précédents

Mécanisme de circulation d'air au niveau de la frappe

Jusqu'à +50% de volume d'air, réduisant l'usure dans le cylindre piston

Roulements à billes : pris dans la graisse maintiennent la température basse et protège la boîte de vitesse

Mécanisme de contrôle de la pression interne : fournit un flux d'air dans et à l'extérieur de la boîte de vitesse pour stabiliser et assurer un mécanisme de frappe parfait

Garantie 1+2 ans sous conditions et inscription sur www.hikoki-powertools.fr

■ Caractéristiques

Puissance	830 W
Force de percussion	2,9 Joules EPTA
Capacité mèche béton	3,4 à 26 mm
Capacité acier / bois	13 / 32 mm
Capacité trépan	25 à 50 mm
Vitesse à vide	0-1100 tr/min
Frappe	0-4300 cps/min
Niveau puissance sonore	102 dB(A)
Niveau pression acoustique	91 dB(A)
Emission de vibration	14,3 m/s ²
Poids	2,8 Kg
Longueur	349 mm

■ DH26PB2WSZ



Applications

Tous travaux de fixation jusqu'à 26mm.
Encastrement boîtiers dans la maçonnerie.
Perçage tous types de matériaux avec forets adaptés.

Accessoires standards

Poignée auxiliaire - Butée de profondeur - Coffret

Garantie HIKOKI : modalités et inscriptions disponible sur : www.hikoki-powertools.fr

Photos de présentation non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire. HIKOKI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires livrés en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HIKOKI Power Tools France s.a.s