

Perfo-Burineur 36 V 4,0Ah – 40 mm SDS MAX



DH36DMAW2Z

EAN 4966376307722



Egalement disponible **DH36DMAWAZ**EAN 4966376307739
Avec batterie et chargeur



Les performances les plus élevées de sa catégorie

- Pratique : bouton de réglage large (Rotation + martelage → martelage)
- Système anti-vibration LVH
- Mécanisme de martelage hautement durable = équipé d'un marteau rotatif filaire
- Système RFC (contrôle de la force de réaction) :
 - → Double système de sécurité, débrayage mécanique + protection électrique
- Moteur Brushless compact et puissant
- Nouvelle batterie Multi volt

■ Caractéristiques

Puissance
Temps de charge
Emmanchement
Capacité de perçage mèche
Capacité de perçage trépan
Vitesse à vide (tr/mn)
Vitesses de frappe
Force de percussion
Niveau puissance sonore
Frappe (coups/min)
Emission de vibration
Autonomie béton Ø
L x l x h

Poids

■ DH36DMAW2Z

36 V 4.0 Ah 52 min SDS MAX 40 mm 105 mm 260 – 590 1420 - 2860 cps/min 8,5 joules 104 dB(A) 2860 11,8 / 9,6 m/s² 8.5mm x 40mm ± 135 trous 484x259x104 mm

7,9kg



Applications

Tous travaux de fixation jusqu'à 40 mm. Encastrement boîtiers dans la maçonnerie. Perçage tous types de matériaux avec forets adaptés. Piquage de rattrapage. Petites saignées dans la maçonnerie tendre

Accessoires standards

1 poignée latérale - 1 butée de profondeur - 1 coffret

Garantie HiKOKI: modalités et inscriptions disponible sur: www.hikoki-powertools.fr

Photos de présentation non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire. HiKOKI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires livrés en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HiKOKI Power Tools France s.a.s