

Février 2015

## Perfo-Burineur SDS MAX "UVP" + Induction

**SDS max**  
Hitachi Koki

**3**  
ANS  
GARANTIE  
Sérénité  
Garantie

Perfo-burineur 40 mm SDS MAX 1150 W - 11 Joules - 6,8 Kg

**BRUSH LESS MOTOR**

**UVP**  
ANTI-VIBRATION



### ■ DH 40MEY

Gencode 4966376239504

**NOUVEAUTÉ**

### UVP = ANTI-VIBRATION

Grand confort d'utilisation grâce au système UVP

#### Coffret

- Electropneumatique
- Variateur de vitesses → travail adapté et maîtrisé
- Stop de rotation
- Débrayage de sécurité → protection utilisateur
- Emmanchement rapide : système de maintien renforcé "Vario-lock" : 12 positions des outils
- Triple protection anti-vibration → le "plus" confort **UVP**
- Poignées AR et auxiliaire soft-grip
- Carter en aluminium → solidité et légèreté **AHB**



### Moteur Induction Brushless

→ Moteur sans charbon

#### Haute performance puissance & longévité

- Pas de maintenance pour une plus longue durée de vie
- Voltage stable pour une meilleure performance
- Contrôle de la vitesse [constante & variable] : travail parfaitement maîtrisé
- Protection contre les surampérages : durée de vie accrue du moteur

**BRUSH LESS MOTOR**

Sélecteur vitesses électronique				
tr/min	250	330	410	500
cps/min	1430	1900	2370	2850

#### ■ CARACTÉRISTIQUES

	■ DH 40MEY
Puissance	1150 W
Vitesses à vide	250 - 330 - 410 - 500 tr/min
Frappe	1430 - 1900 - 2370 -2850 cps/min
Force de percussion	11 Joules
Capacité béton avec foret	40 mm
Capacité béton avec trépan	105 mm
Niveau puissance sonore	110 dB(A)
Niveau pression acoustique	99 dB(A)
Emission de vibration	8 m/s <sup>2</sup> / 7,3 m/s <sup>2</sup>
Poids	6,8 kg
L x l x H	477 x 108 x 442 mm

#### ■ ACCESSOIRES STANDARDS

Poignée auxiliaire	1
Butée de profondeur	1
Tube de graisse	1
Coffret	1

#### ■ APPLICATIONS

Forage dans le béton jusqu'à Ø 40 mm avec mèche et Ø 105 mm avec trépan. Défaïçage, rainurage, déjointage, petites ouvertures, reprise de fers à béton



**Sélecteur de mode surdimensionné**  
Sélection facile des modes

**Moteur "Induction"**  
→ Moteur sans charbon  
**+ de Performance + de Puissance**

**Emmanchement direct SDS MAX**  
Rapide & facile

**Carter Aluminium**  
Robustesse & légereté

**Sélecteur de vitesses électronique**  
4 vitesses

**Poignée soft-grip**  
Confortable

**Triple protection anti-vibration :**  
- Contre balancier  
- Poignée haute  
- Poignée basse  
Confort et santé de l'utilisateur

**HITACHI 3 ANS DE GARANTIE** Inscription et conditions sur notre site [www.hitachi-powertools.fr](http://www.hitachi-powertools.fr)

Photos de présentation non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire. HITACHI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires livrés en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles d'HITACHI Power Tools France s.a.s

## Meuleuse Ø 230 mm

### Meuleuse Ø 230 mm - 2000 W



#### ■ G 23ST

Gencode 4966376240586

Livrée en boîte carton



#### Nouveau moteur

- + Rapide & performant
- + Résistant aux surcharges
- + de résistance à la poussière
- + Longue durée de vie

- Blocage de l'arbre
- Interrupteur pleine main : plus de contrôle
- Carter de protection orientable
- Poignée auxiliaire 3 positions



#### Nouveau moteur



- ❶ **Bobinage de l'inducteur en 2 parties**  
→ meilleur refroidissement  
→ durabilité accrue : + 20 %
- ❷ **Construction en labyrinthe du moteur**  
→ hyper protection contre les poussières
- ❸ **Ø noyau inducteur réduit de 6 mm**  
→ plus de légèreté  
→ augmentation de puissance restituée : + 32% (W/Kg)



■ CARACTÉRISTIQUES	■ G 23ST	■ ACCESSOIRES STANDARDS	■ APPLICATIONS
Puissance	2000 W	Poignée	937981
Ø disque	230 mm	Clé	325491
Alésage	22,2 mm		
Filetage	M14		
Vitesses à vide	6600 tr/min		
Niveau puissance sonore	98 dB(A)		
Niveau pression acoustique	87 dB(A)		
Emission de vibration	6,3 m/s <sup>2</sup>		
Poids	5,1 Kg		
L longueur	469 mm		

Tous travaux de tronçonnage, meulage et ébarbage acier, fonte, inox, alu, coupe tuile, brique, parpaing, carrelage..