



## Normes



## Caractéristiques



Rabat autocollant pour une étanchéité totale



Capuche 3 pièces pour une liberté de mouvement



Manche raglan pour plus d'aisance



Poignets Jersey




- Conçue pour un confort maximum avec sa matière ultra-respirante
- Ses spécificités permettent une liberté de mouvement
- Fermeture éclair à double sens
- Élastiques aux chevilles et à la taille pour un meilleur ajustement
- Normée 1073-2 contre les particules radioactives
- Poignets jersey

# Matériau et Couture


## MATÉRIAU SMS

Matériau offrant une haute respirabilité et un confort optimum



## COUTURE SURJETÉE

Pour une résistance mécanique soutenue. Convient pour les projections liquides légères et les particules sèches



**4 FILS**



**GAMME SMS**

## FICHE TECHNIQUE WEECOVER

REF : WL-CECO-0X



**DESCRIPTIF** : Combinaison avec cagoule, taille et chevilles élastiquées.

Poignets Jersey.

Rabat autocollant sur fermeture à glissière

**MATERIAUX ET COUTURE** : SMS 50 <sup>GM2</sup>

Couture surjetée 4 fils

### PROPRIETES PHYSIQUES DU TISSU

Propriétés physiques du tissu	Méthode test		Classe
Résistance à l'abrasion	EN530		Classe 2
Résistance à la flexion	ISO 7854 B		Classe 6
Résistance à la déchirure	ISO 9073-4		Classe 2
Résistance à la traction	ISO 13934-1		Classe 2
Résistance à la perforation	EN863		Classe 1

### RÉSISTANCE DU TISSU À LA PÉNÉTRATION DE LIQUIDES EN ISO 6530

Propriétés chimiques du tissu		Pénétration	Répulsion
Acide sulfurique 30%		Classe 2	Classe 3
Hydroxyde de sodium 10%		Classe 3	Classe 3

### PERFORMANCES DES TESTS COMBINAISON ENTIERE

Test de résistance à la poussière <b>Type 5</b> Selon la méthode <b>EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010</b>	Réussi
Test de pulvérisation à faible densité <b>Type 6</b> Selon la méthode <b>EN 13034 : 2005 +A1: 2009</b>	Réussi
Protection électrostatique lors d'une mise à terre <b>EN1149-5 :2008</b>	Réussi
Solidité des coutures selon la méthode <b>ISO 13935-2</b>	Classe 3

Référence : WL-CECO-0X / Unités par carton : 2x25

# FICHE TECHNIQUE WEECOVER

REF : WL-CECO-0X



GAMME SMS

## TABLEAU DES TAILLES

Taille	Référence WeeSafe	Hauteur	Tour de poitrine
L	WL-CECO-03	176-182 cm	100-108 cm
XL	WL-CECO-04	182-188 cm	108-116 cm
XXL	WL-CECO-05	188-194 cm	116-124 cm

## CONDITIONNEMENT

	Unités	Poids	Dimensions	Volume
Carton	50	11 KG	50 X 30 X 58 CM	0,0857 M <sup>3</sup>
Palette	800	170 KG	80 X 120 CM	1.714 M <sup>3</sup>

## GENCOD

CARTON	M	3701012802060	L	3701012802077	XL	3701012802084	XXL	3701012802091	XXXL	3701012802107
SACHET										

CODE DOUANIER : 6210109800

WeeSafe – IMMEUBLE "LE FUJY"- 1 RUE DU CENTRE 93160 NOISY-LE-GRAND - FRANCE – Tél : + 33 (0)1 43 09 98 04  
Courriel : [contact@weesafe.fr](mailto:contact@weesafe.fr)



Référence : WL-CECO-0X / Unités par carton : 2x25