


# HYGrip

## Sèche gants



L'HYGrip réunit tous les avantages et les qualités de l'HYGIfeet Mini dont il est directement issu. Le sèche gants est pourvu en exclusivité d'un manchon spécialement étudié pour le séchage de tout type de gants, légers, grand froid, longue manchette, etc.

### Séchage rapide, efficace et économique

- Séchage à air chaud en moins d'1 heure assuré par système de ventilation puissant couplé à une résistance de chauffe
- Manchon support inox équipé de type "Flip"
- Préserve les propriétés techniques des gants et en allonge la durée de vie
- Programmation des cycles par horloge pour départ et arrêt en automatique ou HYGIconnect pilotage intelligent à distance (option)
- À peine plus d'1kW/heure pour un cycle complet

### Désinfection totale : fini les mauvaises odeurs

- Désinfection garantie par lampe germicide à formation d'ozone avec élimination totale des bactéries responsables des mauvaises odeurs et d'affections cutanées (Durée du cycle : 1 h 30)
- Désodorisation obtenue par les seuls pouvoirs de l'ozone, sans adjonction de produits chimiques odorants
- Pouvoirs assainissants certifiés par un Laboratoire d'Analyses Vétérinaires



### Flexibilité, compacité et mobilité

- Une gamme allant de 5 à 30 paires en configuration simple ou double face
- Moins d'1 m<sup>2</sup> au sol
- Le seul appareil du marché à être mobile grâce à ses 4 roulettes pivotantes (véris inox réglables ou fixation murale sur demande)
- Capacité évolutive dans le temps grâce au système HYGIfeet Flex

### Simplicité, qualité et fiabilité industrielle

- 2 finitions disponibles : construction 100% inox (304L - 1.4307) ou acier peinture époxy
- Structure tubulaire unique en son genre évitant toute rétention d'impuretés et de ruissellement d'eau sur le châssis
- Lavable à grande eau ou canon à mousse grâce à la protection IP55 et aux carénages spécifiques munis de chicanes
- Garantie de 24 mois sur l'ensemble des pièces
- Fabrication française

### Options

- Pilotage par système HYGIconnect
- Attaches murales (acier ou inox)
- Numérotation/identification des paires par étiquettes
- Véris inox réglables

Référence	Capacité (paires)	Configuration	Dimensions L x H x P (mm)	Alimentation	Puissance
<b>G5</b>	5	Mono face	360 x 1950 x 470	1 x 230V / 10-16 A / 50-60 Hz	550 W
<b>G10</b>	10		600 x 1950 x 470		
<b>G15</b>	15		840 x 1950 x 470		
<b>G20 L</b>	20		1080 x 1950 x 470		
<b>G20</b>	20	Double face	690 x 1950 x 770		1 100 W
<b>G30</b>	30		930 x 1950 x 770		

Caractéristiques techniques sujettes à variation