




GAR12-DO

Embout à rotule

Embout à rotule GAR...-DO, filetage, maintenance nécessaire



Information technique



Votre alternative produit actuelle

Clampable Not clampable

Maintenance Maintenance required

Mounting External thread

Lubrication nipple Cannot be relubricated

Slotted No

Thread Pitch Right-hand thread

joint Sans Sans

jeu radial CN (Group N) Normal internal clearance

dimensions principale & données de performance

C_r 13.900 N Charge dyn. de base, radiale

C_{0r} 30.200 N Charge stat. de base, radiale

d 12 mm Alésage roulement

D 22 mm Diamètre extérieur roulement

l₂ 71 mm Longueur totale filetage extérieur tête

B 10 mm Largeur bague intérieure

d₂ 34 mm diamètre oeillet extérieur

≈m 77,5 g Poids



Cotes de montage

d 1 14,9 mm diamètre bride extérieur bague intérieure

r 1smin 0,3 mm Distance de bord

Dimensions

d K 18 mm Diamètre de bille

d 3 M12 Dimension taraudage

h 54 mm Longueur de tige filetage externe tige

C 1 8 mm Largeur extrémité de tige

α 11 ° angle de basculement

l 1 28 mm Longueur de tige filetage externe tête

l 7 18 mm Distance perçage / début d'arbre

d OT 0 mm Alésage roulement, tolérance haute

d UT -0,008 mm alésage roulement, tolérance basse

B OT 0 mm Largeur bague intérieure, tolérance haute

B UT -0,12 mm Largeur bague intérieure, tolérance basse

G r 0,023 - 0,068 Jeu radial

G rmax 0,068 mm Radial clearance, maximum

G rmin 0,023 mm

Plage de température

T min -60 °C Température de fonctionnement min.

T max 200 °C Température de fonctionnement max.



Caractéristiques



Effort radial



Lubrification à la graisse



Ouvert



Erreur d'angle et désalignement statique



Erreur d'angle et désalignement dynamique