


**GE17-UK**

Rotule

Rotule GE..-UK, radial, sans maintenance

Information technique

**Votre alternative produit actuelle**

Maintenance	Maintenance free	
joint	Sans	Without
revêtement d'alésage	Sans	Sans
revêtement	Sans	
tissu	Composite PTFE	Composite Material based on a steel backing, sintered bronze layer, with inserted plastic material.
Matériaux	Acier	Acier

dimensions principale & données de performance

d	17 mm	Alésage roulement
D	30 mm	Diamètre extérieur roulement
B	14 mm	Largeur bague intérieure
C	10 mm	Largeur bague extérieure
C _r	22.500 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	56.300 N	Charge stat. de base, radiale
≈m	0,042 kg	Poids

Cotes de montage

r _{1min}	0,3 mm	Edge Spacing
r _{2min}	0,3 mm	distance de bord
D _{amin}	24 mm	Diamètre de raccordement logement
d _{amax}	20,7 mm	Connection measurement, inner ring



Dimensions

d_K	25 mm	Diamètre de bille
α	10 °	angle de basculement
D_OT	0 mm	Diamètre extérieur, tolérance haute
D_UT	-0,009 mm	Diamètre extérieur, tolérance basse
B_OT	0 mm	Largeur bague intérieure, tolérance haute
d_UT	-0,008 mm	Bore diameter bearing, lower tolerance
B_UT	-0,12 mm	Largeur bague intérieure, tolérance basse
d_OT	0 mm	Alésage roulement, tolérance haute
C_OT	0 mm	Largeur bague extérieure, tolérance haute
C_UT	-0,24 mm	Largeur bague extérieure, tolérance basse
G_r	0 - 0,04	Jeu radial
G_rmax	0,04 mm	Radial clearance, maximum
G_rmin	0 mm	Radial clearance, minimum

Plage de température

T_min	-50 °C	Température de fonctionnement min.
T_max	200 °C	Température de fonctionnement max.

Caractéristiques

	Effort radial
	Effort axial uni directionnel
	Effort axial dans les 2 directions
	Lubrification à vie, sans entretien
	Ouvert
	Erreur d'angle et désalignement statique
	Erreur d'angle et désalignement dynamique