





GE20-PB

Rotule



Rotule GE..-PB, radial, maintenance nécessaire

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Maintenance	Maintenance required	
Matériaux	Acier	Acier
joint	Sans	Without
jeu radial	CN (Group N)	Normal internal clearance
revêtement	Sans	

dimensions principale & données de performance

d	20 mm	Alésage roulement
D	40 mm	Diamètre extérieur roulement
B	25 mm	Largeur bague intérieure
C_r	31.400 N	Charge dyn. de base, radiale
C_{0r}	78.600 N	Charge stat. de base, radiale
$\approx m$	0,146 kg	Poids

Cotes de montage

r _{1smin}	0,3 mm	Distance de bord
r _{2smin}	0,6 mm	distance de bord
d _{a max}	24,3 mm	distance de raccordement bague intérieure
D _{a min}	31,5 mm	Diamètre de raccordement logement



Afficher les détails du produit dans médias

14.10.2025, 12:14:17 CEST

SCHAFFLER

Dimensions

C	18 mm	Largeur bague extérieure
d_K	34,925 mm	Diamètre de bille
α	14 °	angle de basculement
d_OT	0,021 mm	Alésage roulement, tolérance haute
d_UT	0 mm	alésage roulement, tolérance basse
d_T	H7	Alésage roulement, tolérance
D_OT	0 mm	Diamètre extérieur, tolérance haute
D_UT	-0,011 mm	Diamètre extérieur, tolérance basse
B_OT	0 mm	Largeur bague intérieure, tolérance haute
B_UT	-0,12 mm	Largeur bague intérieure, tolérance basse
C_OT	0 mm	Largeur bague extérieure, tolérance haute
C_UT	-0,24 mm	Largeur bague extérieure, tolérance basse
G_r	0,006 - 0,035	Jeu radial
G_rmax	0,035 mm	Radial clearance, maximum
G_rmin	0,006 mm	Radial clearance, minimum

Plage de température

T_min	-60 °C	Température de fonctionnement min.
T_max	250 °C	Température de fonctionnement max.



Afficher les détails du produit dans medias

14.10.2025, 12:14:17 CEST

SCHAFFLER

Caractéristiques

-  F_r Effort radial
-  F_a Effort axial uni directionnel
-  F_a Effort axial dans les 2 directions
-  Lubrification à la graisse
-  Ouvert
-  Erreur d'angle et désalignement statique
-  Erreur d'angle et désalignement dynamique