



EGB6060-E40

Douille

Bague composite métal/polymère, sans entretien, ISO 3547, avec support acier

Information technique



Votre alternative produit actuelle

|                       |                  |                               |
|-----------------------|------------------|-------------------------------|
| Maintenance           | Maintenance free |                               |
| joint                 | Sans             | Sans                          |
| matière de glissement | E40              | Revêtement sans entretien E40 |
| matière du revêtement | Acier            | Acier                         |

dimensions principale & données de performance

|                 |           |                               |
|-----------------|-----------|-------------------------------|
| D <sub>i</sub>  | 60 mm     | Alésage                       |
| D <sub>o</sub>  | 65 mm     | Diamètre extérieur            |
| B               | 60 mm     | Largeur                       |
| C <sub>r</sub>  | 504.000 N | Charge dyn. de base, radiale  |
| C <sub>0r</sub> | 900.000 N | Charge stat. de base, radiale |
| ≈m              | 219,966 g | Poids                         |



Dimensions

|         |          |                                         |
|---------|----------|-----------------------------------------|
| f       | 20 °     | Chamfer angle outside diameter          |
| f       | 1,8 mm   | Chanfrein extérieur                     |
| F i min | 0,2 mm   | Cassure d'angle du bord intérieur, min. |
| F i max | 1 mm     | Cassure d'angle du bord intérieur, max. |
| D i OT  | 0,095 mm | Alésage, tolérance haute                |
| D o OT  | 0,1 mm   | Diamètre extérieur, tolérance haute     |
| D i UT  | 0,005 mm | Alésage, tolérance basse                |
| D o UT  | 0,055 mm | Diamètre extérieur, tolérance basse     |
| s 3     | 2,5 mm   | Épaisseur de paroi                      |
| s 3 OT  | 0,005 mm | Épaisseur de paroi, tolérance haute     |
| s 3 UT  | -0,04 mm | Épaisseur de paroi, tolérance basse     |
| B UT    | -0,25 mm | Largeur, tolérance basse                |
| B OT    | 0,25 mm  | Largeur, tolérance haute                |
| f OT    | 0,6 mm   | Chanfrein extérieur, tolérance haute    |
| f UT    | -0,6 mm  | Chanfrein extérieur, tolérance basse    |
| F i     | 0,2 mm   | Cassure d'angle du bord intérieur       |

Plage de température

|       |         |                                    |
|-------|---------|------------------------------------|
| T min | -200 °C | Température de fonctionnement min. |
| T max | 280 °C  | Température de fonctionnement max. |

Caractéristiques

-  Effort radial
-  Lubrification à vie, sans entretien
-  Ouvert
-  Faible encombrement