



EGF08075-E40

Bague à collerette

Bagues à collerette EGF..-E40, bagues, sans entretien, avec support en acier

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Maintenance	Maintenance free	
matière de glissement	E40	Revêtement sans entretien E40
matière du revêtement	Acier	Acier

dimensions principale & données de performance

D _i	8 mm	Alésage
D _o	10 mm	Diamètre extérieur
D _f	15 mm	Diamètre extérieur de bride
B	7,5 mm	Largeur
C _r	6.160 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	11.000 N	Charge stat. de base, radiale
C _a	8.910 N	Charge dyn. de base, axiale
C _{0a}	15.900 N	charge stat. de base, axiale
≈m	1,988 g	Poids



Dimensions

f	20 °	Chamfer angle outside diameter
s _{fl}	1 mm	Épaisseur de bride
R _{max}	1 mm	Rayon, max.
f	0,6 mm	Chanfrein extérieur
F _{i max}	0,6 mm	Cassure d'angle du bord intérieur, max.
F _{i min}	0,1 mm	Cassure d'angle du bord intérieur, min.
s ₃	1 mm	Épaisseur de paroi
D _{fl OT}	0,5 mm	Diamètre extérieur de bride, tolérance haute
D _{o OT}	0,055 mm	Diamètre extérieur, tolérance haute
s _{3 OT}	0,005 mm	Épaisseur de paroi, tolérance haute
D _{fl UT}	-0,5 mm	Diamètre extérieur de bride, tolérance basse
s _{3 UT}	-0,02 mm	Épaisseur de paroi, tolérance basse
D _{o UT}	0,025 mm	Diamètre extérieur, tolérance basse
B _{OT}	0,25 mm	Largeur, tolérance haute
B _{UT}	-0,25 mm	Largeur, tolérance basse
s _{fl OT}	0,05 mm	Épaisseur de bride, tolérance haute
s _{fl UT}	-0,2 mm	Épaisseur de bride, tolérance basse
f _{OT}	0,4 mm	Chanfrein extérieur, tolérance haute
f _{UT}	-0,4 mm	Chanfrein extérieur, tolérance basse

Plage de température

T _{min}	-200 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	280 °C	Température de fonctionnement max.



Caractéristiques

-  Effort radial
-  Effort axial uni directionnel
-  Lubrification à vie, sans entretien
-  Ouvert
-  Faible encombrement