


**210-XL-KRR**

Roulement à billes

Roulement auto-aligneur 2...-KRR, bague extérieure cylindrique, bague intérieure pour ajustement, étanchéité R des 2 côtés

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

joint	KRR	KRR
-------	-----	-----

dimensions principale & données de performance

D	90 mm	Diamètre extérieur
B	30 mm	Largeur
C _r	37.500 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	23.200 N	Charge stat. de base, radiale
m	0,57 kg	Poids

Dimensions

D ₁	77,6 mm	Diamètre extérieur joint
C	20 mm	Largeur, bague extérieure
C ₂	24 mm	Largeur totale joint
d ₁	62,8 mm	Rib diameter inner ring
r _{min}	1,1 mm	Minimum chamfer dimension

Plage de température

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.



facteurs de calcul

f ₀	14,4	Facteur de calcul
----------------	------	-------------------

Caractéristiques

-  Effort radial
-  Effort axial uni directionnel
-  Effort axial dans les 2 directions
-  Lubrification à vie, sans entretien
-  Lubrification à la graisse
-  Etanche des 2 côtés