


**BE20-XL** **Roulement auto-aligneur**

Roulements auto-aligneurs BE, bague extérieure cylindrique, avec bague d'alignement en acier, étanchéité P des 2 côtés

X-life**Information technique****dimensions principale & données de performance**

d	20 mm	Alésage
D	55 mm	Diamètre extérieur
C _r	12.800 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	6.600 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	345 N	Limite à la fatigue, radiale
≈m	0,188 kg	Poids

Dimensions

A	16 mm	Largeur, bague extérieure
C ₁	11,2 mm	Distance rainures de bague
	0,2 mm	Tolérance haute de la distance de la rainure circulaire
b	1,35 mm	Largeur rainure
	0,3 mm	Largeur d'écrou tolérance haute
D ₁	52,6 mm	Diamètre de rainure
	-0,5 mm	Diamètre d'écrou tolérance basse

facteurs de calcul

f ₀	13,1	Facteur de calcul
----------------	------	-------------------



information additionnelle

204-XL-NPP-B

Désignation roulement

Caractéristiques

-  Effort radial
-  Effort axial uni directionnel
-  Effort axial dans les 2 directions
-  Lubrification à vie, sans entretien
-  Lubrification à la graisse
-  Etanche des 2 côtés
-  Erreur d'angle et désalignement statique