


**203-XL-KRR-AH05** [🔗](#)

Roulement à billes

Roulement auto-aligneur 2...-KRR, bague extérieure cylindrique, bague intérieure pour ajustement, étanchéité R des 2 côtés

X-life

## Information technique



## Votre alternative produit actuelle

|       |     |     |
|-------|-----|-----|
| joint | KRR | KRR |
|-------|-----|-----|

## dimensions principale &amp; données de performance

|                 |         |                               |
|-----------------|---------|-------------------------------|
| D               | 40 mm   | Diamètre extérieur            |
| B               | 18,3 mm | Largeur                       |
| C <sub>r</sub>  | 9.800 N | Charge dyn. de base, radiale  |
| C <sub>0r</sub> | 4.750 N | Charge stat. de base, radiale |
| ≈m              | 0,09 kg | Poids                         |

## Dimensions

|                  |         |                           |
|------------------|---------|---------------------------|
| D <sub>1</sub>   | 40 mm   | Diamètre extérieur joint  |
| C                | 12 mm   | Largeur, bague extérieure |
| C <sub>2</sub>   | 12 mm   | Largeur totale joint      |
| d <sub>1</sub>   | 24,2 mm | Rib diameter inner ring   |
| r <sub>min</sub> | 0,6 mm  | Minimum chamfer dimension |

## Plage de température

|                  |        |                                    |
|------------------|--------|------------------------------------|
| T <sub>min</sub> | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
| T <sub>max</sub> | 100 °C | Température de fonctionnement max. |



facteurs de calcul

|                |    |                   |
|----------------|----|-------------------|
| f <sub>0</sub> | 13 | Facteur de calcul |
|----------------|----|-------------------|

Caractéristiques

-  Effort radial
-  Effort axial uni directionnel
-  Effort axial dans les 2 directions
-  Lubrification à vie, sans entretien
-  Lubrification à la graisse
-  Etanche des 2 côtés