


**E30-XL-KLL** [🔗](#)**Roulement auto-aligneur**

Roulements auto-aligneurs E...KLL, bague extérieure cylindrique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité L des 2 côtés

X-life**Information technique****Votre alternative produit actuelle**

joint	KLL	KLL
-------	-----	-----

dimensions principale & données de performance

d	30 mm	Alésage
D	62 mm	Diamètre extérieur
B	36,5 mm	Largeur
B ₁	48,5 mm	Largeur totale du collier de blocage
C _r	19.500 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	11.300 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	590 N	Limite à la fatigue, radiale
≈m	0,38 kg	Poids

Dimensions

C	18 mm	Largeur, bague extérieure
C ₂	20,6 mm	Largeur totale joint
S	18,3 mm	Distance piste
d ₁	40,2 mm	diamètre de bord bague intérieure
D ₁	52 mm	Diamètre extérieur joint
d ₃	44 mm	Diamètre extérieur de collier de blocage/écrou de blocage
W	4 mm	Largeur entre plats



facteurs de calcul

f ₀	13,8	Facteur de calcul
----------------	------	-------------------

Caractéristiques

-  Effort radial
-  Effort axial uni directionnel
-  Effort axial dans les 2 directions
-  Lubrification à vie, sans entretien
-  Lubrification à la graisse
-  Etanche des 2 côtés