


**E35-XL-KLL** [🔗](#)**Roulement auto-aligneur**

Roulements auto-aligneurs E...KLL, bague extérieure cylindrique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité L des 2 côtés

X-life**Information technique****Votre alternative produit actuelle**

joint	KLL	KLL
-------	-----	-----

dimensions principale & données de performance

d	35 mm	Alésage
D	72 mm	Diamètre extérieur
B	37,7 mm	Largeur
B ₁	51,3 mm	Largeur totale du collier de blocage
C _r	27.500 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	15.300 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	800 N	Limite à la fatigue, radiale
≈m	0,56 kg	Poids

Dimensions

C	19 mm	Largeur, bague extérieure
C ₂	25,4 mm	Largeur totale joint
S	18,8 mm	Distance piste
d ₁	46,8 mm	diamètre de bord bague intérieure
D ₁	60,3 mm	Diamètre extérieur joint
d ₃	55 mm	Diamètre extérieur de collier de blocage/écrou de blocage
W	5 mm	Largeur entre plats



facteurs de calcul

f ₀	13,8	Facteur de calcul
----------------	------	-------------------

Caractéristiques

-  Effort radial
-  Effort axial uni directionnel
-  Effort axial dans les 2 directions
-  Lubrification à vie, sans entretien
-  Lubrification à la graisse
-  Etanche des 2 côtés