




E25-XL-KRR

Roulement auto-aligneur

Roulements auto-aligneurs E..-KRR, bague extérieure cylindrique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité R des 2 côtés

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

joint	KRR	KRR
-------	-----	-----

dimensions principale & données de performance

d	25 mm	Alésage
D	52 mm	Diamètre extérieur
B	34,9 mm	Largeur
B ₁	44,5 mm	Largeur totale du collier de blocage
C _r	14.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	7.800 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	410 N	Limite à la fatigue, radiale
≈m	0,25 kg	Poids

Dimensions

C	15 mm	Largeur, bague extérieure
C ₂	16,7 mm	Largeur totale joint
S	17,5 mm	Distance piste
d ₁	33,8 mm	diamètre de bord bague intérieure
D ₁	42,5 mm	Diamètre extérieur joint
d ₃	37,5 mm	Diamètre extérieur de collier de blocage/écrou de blocage
W	3 mm	Largeur entre plats



Afficher les détails du produit dans medias

14.10.2025, 09:41:36 CEST

SCHAFFLER

facteurs de calcul

f₀ 13,8 Facteur de calcul

Caractéristiques

-  Effort radial
-  Effort axial uni directionnel
-  Effort axial dans les 2 directions
-  Lubrification à vie, sans entretien
-  Lubrification à la graisse
-  Etanche des 2 côtés