
**E45-XL-KRR** **Roulement auto-aligneur**

Roulements auto-aligneurs E...KRR, bague extérieure cylindrique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité R des 2 côtés

X-life**Information technique****Votre alternative produit actuelle**

joint	KRR	KRR
-------	-----	-----

dimensions principale & données de performance

d	45 mm	Alésage
D	85 mm	Diamètre extérieur
B	42,9 mm	Largeur
B ₁	56,5 mm	Largeur totale du collier de blocage
C _r	32.500 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	20.400 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	970 N	Limite à la fatigue, radiale
≈m	0,85 kg	Poids

Dimensions







C	22 mm	Largeur, bague extérieure
C ₂	26,4 mm	Largeur totale joint
S	21,4 mm	Distance piste
d ₁	57,9 mm	diamètre de bord bague intérieure
D ₁	72,3 mm	Diamètre extérieur joint
d ₃	63 mm	Diamètre extérieur de collier de blocage/écrou de blocage
W	5 mm	Largeur entre plats



facteurs de calcul

f ₀	14,1	Facteur de calcul
----------------	------	-------------------

Caractéristiques

-  Effort radial
-  Effort axial uni directionnel
-  Effort axial dans les 2 directions
-  Lubrification à vie, sans entretien
-  Lubrification à la graisse
-  Etanche des 2 côtés