
**RAE30-XL-NPP-NR**

Roulement auto-aligneur

Roulements auto-aligneurs RAE...-NPP-NR,  
bague extérieure cylindrique, fixation par  
bague de blocage excentrée, rainures dans la  
bague extérieure, étanchéité P des 2 côtés

**X-life**

## Information technique



## Votre alternative produit actuelle

joint	NPP	NPP
-------	-----	-----

## dimensions principale &amp; données de performance

d	30 mm	Alésage
D	62 mm	Diamètre extérieur
B	23,8 mm	Largeur
B <sub>1</sub>	35,8 mm	Largeur totale du collier de blocage
C <sub>r</sub>	19.500 N	Charge dyn. de base, radiale
C <sub>0r</sub>	11.300 N	Charge stat. de base, radiale
C <sub>ur</sub>	480 N	Limite à la fatigue, radiale
≈m	0,32 kg	Poids



Dimensions

C	18 mm	Largeur, bague extérieure
S	9 mm	Distance piste
d 2	37,4 mm	Diamètre de bord joint bague intérieure
d 3	44 mm	Diamètre extérieur de collier de blocage/écrou de blocage
A	4,98 mm	Distance circlips
	0 mm	Tolérance haute de la distance de la rondelle de retenue
	-0,3 mm	Tolérance distance mini rondelle de retenue
W	4 mm	Largeur entre plats
D 2	67,7 mm	Diamètre extérieur circlips
	0 mm	Tolérance haute largeur circlips
	-0,1 mm	Tolérance de largeur inférieure circlips

facteurs de calcul

f 0	13,8	Facteur de calcul
-----	------	-------------------