
**CRB20/83-XL** **Roulement auto-aligneur**

Roulements auto-aligneurs CRB, avec amortisseur en caoutchouc, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés

X-life**Information technique****dimensions principale & données de performance**

d	20 mm	Alésage
D	83,6 mm	Diamètre extérieur
C	25,4 mm	Largeur, bague extérieure
B 2	36,2 mm	Largeur totale
B 1	31 mm	Largeur totale du collier de blocage
C _r	12.800 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	6.600 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	315 N	Limite à la fatigue, radiale
	750 N	Capacité de charge (bague caoutchouc)
≈m	0,3 kg	Poids

Dimensions

D 1	87,4 mm	Diamètre de bride
C 1	4,8 mm	Épaisseur de bride
D 2	40 mm	Diamètre bride amortisseur caoutchouc
d 3	33 mm	Diamètre extérieur de collier de blocage/écrou de blocage
S 2	12,7 mm	Distance piste amortisseur caoutchouc côté bride

facteurs de calcul

f ₀	13,1	Facteur de calcul
----------------	------	-------------------



information additionnelle

RAE20-XL-NPP		Désignation roulement
Shore A	80 °	Dureté amortisseur caoutchouc

Caractéristiques

-  Effort radial
-  Effort axial uni directionnel
-  Effort axial dans les 2 directions
-  Lubrification à vie, sans entretien
-  Lubrification à la graisse
-  Etanche des 2 côtés