
**CRB30/83-XL** **Roulement auto-aligneur**

Roulements auto-aligneurs CRB, avec amortisseur en caoutchouc, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés

X-life**Information technique****dimensions principale & données de performance**

d	30 mm	Alésage
D	83,6 mm	Diamètre extérieur
C	28 mm	Largeur, bague extérieure
B 2	40,7 mm	Largeur totale
B 1	35,8 mm	Largeur totale du collier de blocage
C _r	19.500 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	11.300 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	480 N	Limite à la fatigue, radiale
	1.400 N	Capacité de charge (bague caoutchouc)
≈m	0,41 kg	Poids

Dimensions

D ₁	87,4 mm	Diamètre de bride
C ₁	4,8 mm	Épaisseur de bride
D ₂	56 mm	Diamètre bride amortisseur caoutchouc
d ₃	44 mm	Diamètre extérieur de collier de blocage/écrou de blocage
S ₂	14 mm	Distance piste amortisseur caoutchouc côté bride

facteurs de calcul

f ₀	13,8	Facteur de calcul
----------------	------	-------------------



information additionnelle

RAE30-XL-NPP		Désignation roulement
Shore A	80 °	Dureté amortisseur caoutchouc

Caractéristiques

-  Effort radial
-  Effort axial uni directionnel
-  Effort axial dans les 2 directions
-  Lubrification à vie, sans entretien
-  Lubrification à la graisse
-  Etanche des 2 côtés