




RABRA30/62-XL-FA106

Roulement auto-aligneur

Roulements auto-aligneurs RABR, avec amortisseur en caoutchouc, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

instruction de fabrication

FA106

roulement soumis à un contrôle de niveau sonore

dimensions principale & données de performance

d	30 mm	Alésage
D	62,2 mm	Diamètre extérieur
C	20,8 mm	Largeur, bague extérieure
B ₂	30,4 mm	Largeur totale
B ₁	26,5 mm	Largeur totale du collier de blocage
C _r	14.100 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	8.300 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	430 N	Limite à la fatigue, radiale
	1.390 N	Capacité de charge (bague caoutchouc)
≈m	0,195 kg	Poids

Dimensions

S ₁	20 mm	Distance piste / collier de blocage
D ₂	47 mm	Diamètre bride amortisseur caoutchouc
d ₃	42,5 mm	Diamètre extérieur de collier de blocage/écrou de blocage



Afficher les détails du produit dans medias

14.10.2025, 09:43:39 CEST

SCHAFFLER

facteurs de calcul

f ₀	14,8	Facteur de calcul
----------------	------	-------------------

information additionnelle

RALE30-XL-NPP-B-FA106	Désignation roulement
-----------------------	-----------------------

Shore A	70 °	Dureté amortisseur caoutchouc
---------	------	-------------------------------

Caractéristiques

-  Effort radial
-  Effort axial uni directionnel
-  Effort axial dans les 2 directions
-  Lubrification à vie, sans entretien
-  Lubrification à la graisse
-  Etanche des 2 côtés
-  Erreur d'angle et désalignement statique