



Afficher les détails du produit dans media

14.10.2025, 09:43:46 CEST

SCHAFFLER




## RABRB40/85-XL-FA106

Roulement auto-aligneur

Roulements auto-aligneurs RABR, avec amortisseur en caoutchouc, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés

X-life

### Information technique



#### Votre alternative produit actuelle

instruction de fabrication

FA106

roulement soumis à un contrôle de niveau sonore

#### dimensions principale & données de performance

d	40 mm	Alésage
D	85 mm	Diamètre extérieur
C	27 mm	Largeur, bague extérieure
B <sub>2</sub>	46,3 mm	Largeur totale
B <sub>1</sub>	43,8 mm	Largeur totale du collier de blocage
C <sub>r</sub>	34.500 N	Charge dyn. de base, radiale
C <sub>0r</sub>	19.800 N	Charge stat. de base, radiale
C <sub>ur</sub>	1.030 N	Limite à la fatigue, radiale
	3.500 N	Capacité de charge (bague caoutchouc)
≈m	0,652 kg	Poids

#### Dimensions

S <sub>1</sub>	32,7 mm	Distance piste / collier de blocage
D <sub>2</sub>	70 mm	Diamètre bride amortisseur caoutchouc
d <sub>3</sub>	58 mm	Diamètre extérieur de collier de blocage/écrou de blocage



Afficher les détails du produit dans medias

14.10.2025, 09:43:46 CEST

SCHAFFLER

## facteurs de calcul

f <sub>0</sub>	13,6	Facteur de calcul
----------------	------	-------------------

## information additionnelle

RAE40-XL-NPP-B-	Désignation roulement
FA106	

Shore A	70 °	Dureté amortisseur caoutchouc
---------	------	-------------------------------

## Caractéristiques

-  F<sub>r</sub> Effort radial
-  F<sub>a</sub> Effort axial uni directionnel
-  F<sub>a</sub> Effort axial dans les 2 directions
-  L<sub>h</sub> Lubrification à vie, sans entretien
-  Lubrification à la graisse
-  Etanche des 2 côtés
-  Erreur d'angle et désalignement statique