



IMAGE
COMING SOON




G1110-KRR-B-AS2/V

Roulement auto-aligneur

Roulement auto-aligneur G1...KRR-B-AS2/V

Information technique



Votre alternative produit actuelle

joint	KRR	KRR
profil de la surface extérieure	B	
trou de lubrification décalé	AS2/V	

dimensions principale & données de performance

d	41,275 mm	Alésage
d	≈ 41,275 mm	Alésage, inch
D SP	85 mm	Diamètre extérieur
B	42,9 mm	Largeur
C ur	970 N	Limite à la fatigue, radiale
B 1	56,5 mm	Largeur totale du collier de blocage
C r	32.500 N	Charge dyn. de base, radiale
C 0r	20.400 N	Charge stat. de base, radiale
≈m	0,881 kg	Poids



Dimensions

C	22 mm	Largeur, bague extérieure
C 2	25,7 mm	Largeur totale joint
S	21,4 mm	Distance piste
d 1	57,9 mm	diamètre de bord bague intérieure
D 1	72,3 mm	Diamètre extérieur joint
C a	6,4 mm	Distance trou de lubrification
d 3	63 mm	Diamètre extérieur de collier de blocage/écrou de blocage

Plage de température

T min	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T max	120 °C	Température de fonctionnement max.

facteurs de calcul

f 0	14,1	Facteur de calcul
-----	------	-------------------

Caractéristiques

	Effort radial
	Effort axial uni directionnel
	Effort axial dans les 2 directions
	Lubrification à vie, sans entretien
	Lubrification à la graisse
	Etanche des 2 côtés
	Erreur d'angle et désalignement statique